

BIOPOLAB LUBRICANTES

ACEITE PARA MOTOR-MOTO

2T 50:1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es un lubricante obtenido a partir de bases altamente refinadas, a las que se le ha adicionado aditivos seleccionados, para lograr un alto rendimiento de motores de dos tiempos enfriados por aire. Cumple la especificación de calidad Jaso FA Y API TC, utilizado en la lubricación de motocicletas y en motores de dos tiempos a gasolina. El EXTRA LINNER 2T 50:1 esta prediluido para asegurar una rápida mezcla con el combustible, utilice la proporción de mezcla recomendado por el fabricante del equipo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alta estabilidad térmica a la oxidación
- Excelente protección contra la herrumbre y el desgaste.
- Reduce los depósitos en las bujías.
- Evita que se peguen los anillos del pistón y reduce los depósitos que se puedan presentar en las paredes.
- Para una mejor mezcla agregue gasolina al aceite, según la relación recomendada por el fabricante del motor.
- Buena protección a la corrosión
- Minimiza el atascamiento de los anillos del pistón, mantiene el motor en operación suave y eficiente.
- Reducción de pre ignición.
- Ayuda a prolongar la vida útil del motor.

APLICACIONES

El EXTRA LINNER 2T 50:1 ha sido diseñado para cumplir los requerimientos de motores de motocicletas, cortadoras de césped, motosierras y otros. Se recomienda su utilización en motores que requieran alto desempeño, donde sus condiciones de uso sean moderadamente altas

PROPIEDADES TÍPICAS

Características	Método ASTM	Valores típicos
TBN		2.4
Viscosidad 100°C	D-445	7.98
Viscosidad 40°C	D-445	59
Punto de Inflamación °C	D-92	80
Punto de Fluidéz °C	D-97	-20
Índice de viscosidad	D-2270	100
Color		Azul

GARANTÍA Y CALIDAD

inversiones BIOPOLAB garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las anotadas y que es apto para los usos recomendados. Inversiones BIOPOLAB no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar fuera del manejo y control de la empresa

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto no representa efectos adversos en la salud siempre y cuando sea utilizado para los fines que ha sido fabricado y se mantengan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. De ser necesaria una información más detallada comuníquese con servicio al cliente y solicite la Hoja de Seguridad. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se recomienda.

Proteja el medio ambiente y cumpla la legislación vigente sobre disposición de aceites.